

MODEL P4500i INVERTER

- **Technológia Inverter je schopná doručiť stabilizovanú energiu vysokej kvality, vhodnú na zásobovanie prístrojov ako počítač, telekomunikačné zariadenia a podobne.**
- **Dlhá autonómia a nízka spotreba paliva**
- **Nízka hlučnosť**
- **Benzínový motor ROBIN-SUBARU**
- **4-kolesová sada**
- **Elektrický štartér**
- **Mnohopólový alternátor so stálymi magnetmi**



MODEL		P4500i
KÓD		PF402SNB000
VÝSTUPNÝ SYSTÉM		JEDNOFÁZOVÝ
ŠTARTOVANIE		Elektrický
JEDNOFÁZOVÝ VÝKON		
Výkon COP	kVA	3,80
Výkon LTP	kVA	4,30
Napätie	Volt	230
Frekvencia	Hz	50
Fázový posunn	Cos φ	1
MOTOR		Robin-Subaru
Model		EX270 - Air-Cooled, 4-Stroke
Objem valcov	cc	265
Valec		1 šikmý
Max. výkon	kW	6,3
Palivo		Benzín
NÁDRŽ/AUTONÓMIA		
Kapacita nádrže	L	12,8
Autonómia 75%	h	7,7
HLUČNOSŤ		
Hlučnosť LwA	dB(A)	93
Akustický tlak v 7 m	dB(A)	68
ROZMERY		
Dĺžka	mm	580
Šírka	mm	527
Výška	mm	618
Hmotnosť	kg	74
INVERTER TECHNOLOGY		
<p>Technológia Inverter zdokonalená a aplikovaná v generátoroch P4500i, produkuje energiu vysokej spoľahlivosti so stálymi hodnotami napätia a frekvencie za každých podmienok. Generátor P4500i je prístroj vhodný na napájanie zariadení ako počítač, zdravotnícke prístroje, meracie prístroje a pod.</p>		

TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMĚNU V MODELOCH BEZ PŘEDCHÁZAJÍCIEHO UPOZORNĚNIA.

MANUAL PANEL	
	Prístroje <ul style="list-style-type: none"> • Indikátor hladiny paliva • Ovládač Mikropočítača (voltmeter, meradlo frekvencie, počítadlo hodín chodu, ovládač voľnobehu, olejové čidlo) • Indikátor prítomnosti napätia
	Ochran <ul style="list-style-type: none"> • Predčasné vypnutie • Preťaženie • Ochrana skratu • Nízka hladina oleja (olejové čidlo) • Prehriatie (inverter)
	Ovládače <ul style="list-style-type: none"> • Tlačidlo štart • Tlačidlo reset (alarmy) • Elektrický štart
	Výstupy <ul style="list-style-type: none"> • N°2 zásuvky schuko 230V 16A • Výstup nabíjačky 12V 8,3A

Obrázok produktu s frekvenciou 60Hz